

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N RU Д-UZ.PA01.B.01379/22**



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ БИЗНЕС КЛУБ-МСК"
Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 22.04.2013
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 111033, Россия, город Москва, улица
Золоторожский вал, дом 11, строение 21, ОГРН 1137746365613 ИНН 7713767919
Телефон: 84952303019 Адрес электронной почты: info@mbc-m.ru
в лице Генерального директора Бабаяна Михаила Вигеновича

Заявляет, что продукция Покрытия тафтинговые из химических (синтетических) текстильных
материалов: ковры, ковровые покрытия, с ворсом из полипропилена, на основе (подложке) из полиэстера
или резины – гелиевой, тип ворса: петлевой, разрезной, комбинированный, высотой ворса от 1 до 30 мм,
общей толщиной от 2 до 60 мм, с маркировкой «Kamalak Tekstil».

Изготовитель «Kamalak Tekstil»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141600,
Узбекистан, Самаркандская область, город Ургут «Ургут» СЭЗ, 39.422170, 67.221060

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 13.93.13

код ТН ВЭД ЕАЭС: 5703

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008
№ 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 1д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 04ИДЮ0.118-207/07-2022 от 11.07.2022 года, выданного испытательной
лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Платинум".
Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021 года

Дополнительные сведения

Показатели пожарной безопасности согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: рулоны
ковролина хранят в упаковке завода в горизонтальном положении. В то время как отрезки рулонного
ковролина следует хранить свернутыми в рулоны ворсом внутрь. На рулоны ни в коем случае нельзя
укладывать тяжелые предметы, способные вызвать сминание ворса и заломы полотна. Ковролин
наматывают на технологическую трубу, диаметр которой составляет от 120 до 150 мм, с целью
предотвращения резких перегибов ворсовой поверхности. Температура помещения, в котором хранятся
ковровые покрытия, не должна опускаться ниже 14°C, а влажность воздуха должна находиться в пределах
от 25 до 55%.

Срок хранения - неограничен. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5.

Срок действия декларации о соответствии с 09.08.2022 по 08.08.2025

М.П.

(при наличии)

Заявитель

подпись

Бабаян Михаил Вигенович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению
соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.