

# ЧЕХОЛ

из армированной пленки  
для каркаса теплицы

## Размер каркаса:

2,1 x 3,0 x 4,0 м.	
2,1 x 3,0 x 6,0 м.	
2,1 x 3,0 x 8,0 м.	

## Материал:

Армированная 3-ех слойная пленка высокой плотности. Защита от УФ излучений. Усилен тентовым материалом.

## Комплектация:

Две двери на молнии, две форточки на липучке, завязки для крепления к каркасу, металлические люверсы по периметру

Гарантия не распространяется при несоответствии чехла и каркаса теплицы (в том числе формы теплицы). При избыточном затягивании чехла на каркас теплицы. При несоблюдении контуров жесткости чехла с каркасом теплицы. Если длина каркаса по продольной оси теплицы между крайними точками, соответствующей максимальному люфту соединений больше длины чехла. При отсутствии фиксации чехла к каркасу. При отсутствии жесткости каркаса теплицы под чехлом или люфту всей конструкции. На деформацию чехла из-за последствий воздействия неблагоприятной среды (град, ураган, шквальный ветер выше 15 м/с, другие бедствия). Действия третьих лиц.

## СЕРИЯ СТАНДАРТ

Готовое изделие устанавливается  
на каркас теплицы



- » Полноценная замена сотовому поликарбонату
- » Максимальное проветривание
- » Быстрая установка и демонтаж
- » Демонтируется на зимний период
- » Долгий срок эксплуатации

### Правила использования:

- 1) Установленный чехол не должен подвергаться чрезмерным нагрузкам, которые могут привести к деформации и разрушению чехла.
- 2) При порывистом ветре, а так же при предупреждении синоптиков о ветре свыше 15 м/с, настоятельно рекомендуем закрывать двери и форточки конструкции, чтобы исключить риск повреждения.
- 3) Запрещается вносить изменения в конструкцию чехла. Подвергать чехол нагрузке снегом и градом. В сильный ветер оставлять открытыми двери и форточки, создавая «парусность» конструкции.